

ATF DEXRON III

Fluido per trasmissioni automatiche (ATF) dai molteplici impieghi, soddisfa DEXRON III H

Descrizione

MOTOREX ATF DEXRON III è un fluido per trasmissioni automatiche ad elevate prestazioni e dai molteplici impieghi, che soddisfa le richieste più esigenti delle specifiche DEXRON III H di General Motors.

MOTOREX ATF DEXRON III viene raccomandato per molti autoveicoli e veicoli commerciali con cambio automatico. Inoltre è particolarmente adatto ai sistemi di servosterzo e ai diversi cambi manuali, per i quali è indicato uno specifico fluido.

Campo d'applicazione

MOTOREX ATF DEXRON III può essere utilizzato su veicoli commerciali, veicoli per trasporto passeggeri e navi. È approvato da diversi costruttori

Vantaggi

- Protezione ottimale contro usura e corrosione
- Elevata stabilità al taglio
- Caratteristiche ottimali alle basse temperature
- Eccellente stabilità all'invecchiamento
- Elevata stabilità termica
- Ottime caratteristiche di innesto anche alle marce inferiori
- Campo d'impiego più ampio

Specifiche

DEXRON III H
VOITH 55.6335 ; ZF TE-ML-05L, 09, 21L ;
ALLISON C-4; CAT TO-2; MERCON

Safety + Performance

MB 236.1, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11;
MOPAR +3/+4 ; VOITH 55.6336 ;
VW TL 52 162, TL 52 990 ; LT 71141;
ZF TE-ML-03D, 04D, 11A, 11B, 14A, 17C

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore		DIN ISO 2049	rosso
Densità a 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.857
Viscosità a 40 °C	mm²/s	DIN 51562-1	35.9
Viscosità a 100 °C	mm²/s	DIN 51562-1	7.4
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	179
Brookfield -40°C	mPa·s	ASTM D 2983	18900
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-51
Punto di infiammabilità	°C	DIN EN ISO 2592	>200

Classe di pericolosità in acqua: WGK 1

Codice per lo smaltimento: OTRif/EWC 130 205

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.



BUCHER AG LANGENTHAL

MOTOREX-Schmiertechnik

Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz

Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95

www.motorex.com