

GRASSO 2000

NLGI 2

Grasso di lunga durata

Descrizione

FETT 2000 è un grasso al sapone di calcio di colore giallo-verde fluorescente fortemente adesivo dall'elevata resistenza all'ossidazione. Possiede un'eccellente resistenza all'acqua e un'ottima capacità di assorbimento della pressione.

Vantaggi

- caratteristiche di aderenza straordinarie
- assoluta resistenza all'acqua, anche salata
- eccellente capacità di assorbimento della pressione
- separazione dell'olio trascurabile a tutte le temperature
- eccellente protezione contro la corrosione

Campo d'applicazione

FETT 2000 può essere utilizzato in tutti i punti di supporto esposti alle intemperie e agli urti, come ad es. in autovetture e autocarri, macchinari industriali, per l'edilizia e macchine agricole di ogni tipo.

Avvertenza

Durante la lubrificazione di cuscinetti ruota, rispettare le specifiche del produttore.

Specificazioni

KP2G-30; DIN 51502; NLGI 2

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore			giallo verde fluorescente
Densità a 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.930
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	800
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	75
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	172
Olio base			minerale
Test di corrosione secondo EMCOR		DIN 51802	0-0
Test di corrosione su rame	24h/100°C	DIN 51811	1
Temperatura di impiego	°C		-30 - +110
Punto di gocciolamento	°C	DIN ISO 2176	>140
Additivo			Ca-12-OH
Resistenza all'acqua		DIN 51807-1	0-90
Forza saldante (test VKA)	N	DIN 51350-4	2400
Penetrazione su provino manipolato da	0.1 mm	DIN ISO 2137	265 - 295

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.

30.06.20 - FB15NO0114 - 03



BUCHER AG LANGENTHAL

MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
info@motorex.com, www.motorex.com

MOTOREX AG LANGENTHAL

Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96
info@motorex.com, www.motorex.com