

LEGEND 4T

SAE 20W/50

Olio da motore di qualità a base minerale per motociclette a 4 tempi

Descrizione

LEGEND 4T è uno speciale olio da motore per motociclette di grossa cilindrata a 4 tempi a lubrificazione separata di motore e cambio. Grazie agli oli di base e agli additivi appositamente adattati per questo tipo di motore, il prodotto assicura un'ottimale protezione contro l'usura e un'elevata stabilità alla temperatura.

Vantaggi

- buona protezione contro l'usura
- elevata resistenza alla temperatura
- ottimale film lubrificante, anche alle alte temperature
- Ideale per motori a due cilindri di grossa cilindrata

Campo d'applicazione

LEGEND 4T SAE 20W/50 è stato appositamente sviluppato per motori a due cilindri di grossa cilindrata. Ideale anche per motori raffreddati ad aria.

Specificazioni

API SL; API SJ; API SH; API SG; ACEA A3/B3-04

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore			marrone
Densità a 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.880
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	169.0
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	19.0
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	128
Viscosità dopo HTHS a 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-24
Punto di infiammabilità C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS a	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-15 / 8926
Contenuto di ceneri solfatate	%	DIN EN ISO 6245	1.4
Fosforo	%		0.13
Zolfo	%		0.70
NOACK	%	CEC L-40-A-93	6.8
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	8.2

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.