

# RACING GEAR OIL

## SAE 10W/40

olio per cambi sintetico ad alta prestazione

### Descrizione

Olio per cambi ad alta prestazione. Resistenza a pressioni estremamente elevate. Per cambi e frizioni a lubrificazione separata. Azione altamente efficace contro l'usura della frizione.

### Vantaggi

- sintetico (Synthetic Performance) con tecnologia MC
- sviluppato e utilizzato dal MOTOREX Racing Support
- testato in condizioni di gara estreme
- massima protezione contro l'usura
- supera le massime sollecitazioni di gara

### Campo d'applicazione

MOTOREX GEAR OIL RACING PRO SAE 10W/40 è un olio per cambi pensato per motociclette hightech, a 2 + 4 tempi, a lubrificazione separata. Assicura il massimo sviluppo della prestazione e allo stesso tempo un'elevata protezione del cambio, anche in condizioni di gara estreme.

### Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore			marrone
Densità a 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.855
Viscosità a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	92.7
Viscosità a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	14.2
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	151
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-36
Punto di infiammabilità C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>200
Brookfield	°C / mPas	ASTM D 2983	-26 / <150000

Catalogo europeo dei rifiuti: 13 02 05 / Pericolosità per le acque classe: 1

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.



**BUCHER AG LANGENTHAL**  
 MOTOREX-Schmiertechnik  
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz  
 Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95  
 info@motorex.com, www.motorex.com

**MOTOREX AG LANGENTHAL**  
 Industrie-Schmiertechnik  
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz  
 Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96  
 info@motorex.com, www.motorex.com