

SCOOTER FORZA 4T

SAE 5W/40

Olio da motore completamente sintetico concezione per scooter e maxi scooter a 4 tempi

Descrizione

Modernes vollsynthetisches 4-Takt Motorenoel, individuell für Scooter und Maxi-Scooter. Das besondere Augenmerk bei diesem Motorenoel liegt bei den speziellen Ansprüchen von Rollern im täglichen Gebrauch mit häufigen Kaltstarts und hohen Betriebstemperaturen. Ideal für Modelle mit Einspritzmotor und Katalysator.

Vantaggi

- vollsynthetisch (Fully Synthetic)
- speziell für Scooter und Maxi-Scooter entwickelt
- optimale Kaltstart-Eigenschaften
- ottimali caratteristiche per partenze a freddo
- ideal für Stop-and-Go Verkehr
- katalysatorgeprüft
- perfekt auch für Einspritzmotoren

Campo d'applicazione

SCOOTER FORZA 4T SAE 5W/40 wurde entwickelt für Roller bei welchen von den Herstellern eine niedrige Viskosität empfohlen wird. Ideal für den Einsatz im Stop-and-Go-Stadtverkehr. Erfüllt sämtliche Herstellervorschriften.

Specificazioni

JASO MA; API SN; API SM; API SL

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore			braun
Densità a 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.857
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	87.5
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14.5
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	173
Viscosità dopo HTHS a 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-50
Punto di infiammabilità C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS a	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-30 / 4817
Contenuto di ceneri solfatate	%	DIN EN ISO 6245	1.2
NOACK	%	CEC L-40-A-93	6

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.