

SNOWMOBILE POLAR SYNT 2T

Fully Synthetic

Descrizione

L'olio motore MOTOREX SNOWMOBILE POLAR SYNT 2T è un olio sintetico per i motori a 2 tempi di macchine spazzaneve. Questo olio per motori a 2 tempi offre un'eccellente protezione dall'usura e assicura inoltre una combustione senza residui alle temperature più estreme.

Vantaggi

- Fully Synthetic
- qualità da competizione sportiva
- maggiore protezione dall'usura
- performance eccellente nella partenza a freddo
- elevata pulizia del motore
- ridottissima formazione di fumo e odore
- compatibile con il catalizzatore
- bassa formazione di cenere

Campo d'applicazione

MOTOREX SNOWMOBILE POLAR SYNT 2T è stato appositamente sviluppato per l'impiego dinamico in condizioni estreme su motoslitte.

Questo olio può essere utilizzato per la lubrificazione mista e separata.

(Rapporti di miscelazione secondo quanto raccomandato dal produttore)

Seguire le istruzioni del produttore!

Specifiche

- JASO FD
- ISO-L-EGD
- API TC
- Rotax 253 Performance - Level

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore		DIN ISO 2049	rosso
Densità a 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.879
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	51.3
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	158
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	- 40
Punto di infiammabilità	°C	DIN EN ISO 2592	98

Classe di pericolosità in acqua: WGK 1

Codice per lo smaltimento: OTRif/EWC 130 206

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.